

VWV



PMAFIX

application	for cable protection systems in a wide range of applications
material	high-grade, specially formulated polyamide 6
characteristics	- extremely high impact resistance - vibration-proof connection to PMAFLEX conduits - easy installation - high conduit pull-out strength - very good chemical properties - free from halogens and cadmium - fits both conduit profiles - fine (T) and coarse (G)
ingress protection	IP68, IP69K, please refer to Info-No. 10
compatible with	PMAFLEX, PMAFLEX Pro, PMA Smart Line
colour	black, grey


Einsatzbereich	für Kabelschutz in einem breiten Anwendungsgebiet
Material	hochwertiges, speziell formuliertes Polyamid 6
Eigenschaften	- hervorragende Schlagfestigkeit - vibrationssichere Verbindung zu PMAFLEX-Schutzrohren - einfache Montage - hohe Wellrohr-Ausreisskräfte - sehr gute chemische Eigenschaften - halogen- und cadmiumfrei - passend zu Rohrprofilen fein (T) und grob (G)
Dichtheit	IP68, IP69K, siehe Info-Nr. 10
passend zu	PMAFLEX, PMAFLEX Pro, PMA Smart Line
Farbe	schwarz, grau


order no.	thread size	conduit size	dimensions in mm (nom.)				weight	packing unit
black grey	Gas	NW	g	Ø D max.	A	B	kg/100 pcs	PU/pcs
Bestell-Nr.	Gewinde-grösse	Rohrgrösse	Dimensionen in mm (nom.)				Gewicht	Verp.-Einheit
schwarz grau	Gas	NW	g	Ø D max.	A	B	kg/100 Stk.	VE/Stk.
BVWV-G00M SVWV-G00M	1/4"	07	11.0	16.5	32.0	36.5	0.8	100
BVWV-G000 SVWV-G000	1/4"	10	11.0	20.0	34.0	39.5	0.8	50
BVWV-G010 SVWV-G010	3/8"	10	11.0	20.0	34.0	40.5	0.8	50
BVWV-G012 SVWV-G012	3/8"	12	11.0	23.5	38.5	46.0	1.0	50
BVWV-G022 SVWV-G022	1/2"	12	13.0	23.5	40.5	47.5	1.3	50
BVWV-G027 SVWV-G027	1/2"	17	13.0	29.5	45.5	58.5	1.9	50
BVWV-G043 SVWV-G043	3/4"	23	14.0	37.0	56.0	66.5	3.1	30
BVWV-G069 SVWV-G069	1"	29	15.0	44.0	64.5	73.5	4.6	20
BVWV-G076 SVWV-G076	1 1/4"	36	18.0	53.5	77.0	96.0	6.8	20
BVWV-G088 SVWV-G088	1 1/2"	48	18.0	66.0	90.5	106.0	10.3	10
BVWV-G098 SVWV-G098	2"	48	18.0	66.0	90.5	111.0	10.4	10

Our customer service dept. or local distribution partner will be pleased to help you concerning product availability and lead time
 Unser Kundendienst oder die lokale PMA-Vertretung gibt Ihnen über die Artikelverfügbarkeit und Lieferzeit gerne Auskunft

Code reference	Nr.-Schlüssel
B = colour-black	Farbe schwarz
S = colour-grey	Farbe grau
VW = type 90° elbow	Typ 90° Winkel
V = IP68	IP68
G = thread type	Gewindeart
02 = thread size	Gewindegrösse
7 = NW conduit	NW Rohr

Dimensions Dimensionen






VWV

CE

PMAFIX

properties		unit	value	test method
	<i>Eigenschaften</i>	<i>Einheit</i>	<i>Wert</i>	<i>Prüfmethode</i>
Mechanical properties	<i>Mechanische Eigenschaften</i>			
Tensile modulus	<i>Zug-E-Modul</i>	N/mm ²	1'200 ... 3'700	ISO 527
Tensile strength	<i>Reissfestigkeit</i>	N/mm ²	45 ... 65	ISO 527
Notched bar impact test	<i>Kerbschlagzähigkeit</i>	kJ/m ²	4 ... 20	ISO 180/1C
Thermal properties	<i>Thermische Eigenschaften</i>			
Temperature range	<i>Temperaturbereich</i>	°C	- 40 ... + 105	PMA DO 9.21-4510
Short-term	<i>Kurzzeitig</i>	°C	+ 160	
Fire safety characteristics	<i>Brandschutzeigenschaften</i>			
Application approvals	<i>Anwendungszulassungen</i>			
System test	<i>Systemprüfung</i>			
Please refer to Info-No. 10	<i>siehe Info-Nr. 10</i>			
Chemical properties	<i>Chemische Eigenschaften</i>			
Please refer to catalogue	<i>ersichtlich in PMAFIX/PMAFLEX-</i>			
PMAFIX/PMAFLEX or www.pma.ch	<i>Katalog oder unter www.pma.ch</i>			
Environmental properties	<i>Umwelteigenschaften</i>			
RoHS and REACH compliant	<i>RoHS- und REACH-konform</i>		yes / ja	EU Directive 2002/95/EC
Weathering resistance	<i>Witterungsbeständigkeit</i>			
Weathering (UV/humidity)	<i>Bewitterung (UV/Feuchte)</i>		excellent /	
for black colour	<i>für schwarze Farbe</i>		<i>hervorragend</i>	
Content of delivery	<i>Lieferumfang</i>			
Connector with clip (OVN2),	<i>Verschraubung mit Sperre (OVN2),</i>			
Thread gasket (SVN4),	<i>Gewindelfachdichtung (SVN4),</i>			
Conduit seal (NVN3)	<i>Rohrdichtung (NVN3)</i>			
Mounting indication	<i>Montagehinweis</i>			
Please consider the appropriate	<i>Bitte beachten Sie die entsprechende</i>			
assembly instructions on www.pma.ch	<i>Montageanleitung unter www.pma.ch</i>			



The specifications and instructions for our customers in this document reflect the product engineering level at the time of manufacturing. Please consider the valid data sheet release at a time. For questions please contact the PMA customer service. PMA AG accepts no liability for damages resulting from unprofessional installation or application or misuse for a purpose. This disclaimer also includes damages to third parties. It is the customer's responsibility to check the delivered products and immediately notify PMA AG of detected faults. It is also the customer's responsibility to test the delivered product on its applicability for the intended purpose. PMA AG will accept no liability or responsibility for their products if a product or a PMA system is combined or used together with third-party products, i.e. products from other companies than PMA AG. Jurisdiction in all legal disputes concerning product liability have the courts of the canton of Zurich/Switzerland. Swiss law applies. For more information and the newest data sheet releases go to: www.pma.ch

Die in diesem Dokument für unsere Kunden enthaltenen Angaben und Instruktionen entsprechen dem neuesten Stand unserer Technik zum Zeitpunkt der Herstellung des Produktes. Es ist der jeweils gültige Datenblattstand zu berücksichtigen. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an den PMA-Kundendienst. Die PMA AG lehnt jede Haftung bei unsachgemässer Montage oder Verwendung sowie Zweckentfremdung des Produktes ab. Dieser Haftungsausschluss umfasst auch allfällige Drittschäden. Es obliegt dem Kunden, die gelieferte Ware zu prüfen und allfällig festgestellte Mängel sofort der PMA AG anzuzeigen. Es obliegt ferner dem Kunden, die Ware auf ihre Eignung zwecks einer spezifischen Anwendung zu überprüfen. Die PMA AG lehnt jegliche Haftung für ihre Produkte ab, wenn ein einzelnes Produkt oder ein PMA-System mit Fremdprodukten, d.h. Produkten anderer Unternehmungen kombiniert bzw. verwendet wird. Gerichtsstand für Streitigkeiten bezüglich Produkthaftung sind die Gerichte des Kantons Zürich/Schweiz. Es kommt Schweizer Recht zur Anwendung. Ergänzende Informationen und neueste Datenblätter unter: www.pma.ch