





B2HF, B2HF

外螺纹软管接头
英制

CPI™ 订货号	A-LOK® 订货号	互换型号	英寸					
			T 软管端	T ₂ 外螺纹	A	E BORE	K	W HEX
2-2 B2HF	2-2 B2HF	2-HC-1-2	1/8	1/8	1.00	.078	0.41	7/16
2-4 B2HF	2-4 B2HF	2-HC-1-4	1/8	1/4	1.22	.078	0.41	9/16
4-2 B2HF	4-2 B2HF	4-HC-1-2	1/4	1/8	1.41	.188	0.75	7/16
4-4 B2HF	4-4 B2HF	4-HC-1-4	1/4	1/4	1.59	.188	0.78	9/16
5-2 B2HF	5-2 B2HF	5-HC-1-2	5/16	1/8	1.50	.188	0.88	7/16
5-4 B2HF	5-4 B2HF	5-HC-1-4	5/16	1/4	1.69	.250	0.88	9/16
6-4 B2HF	6-4 B2HF	6-HC-1-4	3/8	1/4	1.72	.281	0.88	9/16
6-6 B2HF	6-6 B2HF	6-HC-1-6	3/8	3/8	1.72	.297	0.88	11/16
8-6 B2HF	8-6 B2HF	8-HC-1-6	1/2	3/8	1.81	.375	0.94	3/4
8-8 B2HF	8-8 B2HF	8-HC-1-8	1/2	1/2	2.00	.375	0.94	7/8
12-12 B2HF	12-12 B2HF	12-HC-1-12	3/4	3/4	2.13	.625	1.03	1-1/16

表中尺寸仅供参考，可根据实际情况调整。

B2HT2, B2TU


卡套管转换接头
英制

CPI™ 订货号	A-LOK® 订货号	互换型号	英寸						
			T1 软管端	T2 卡套端	A	E BORE	H	K	W HEX
2-2 B2HT2	2B2TU2	2-HC-A-201	1/8	1/8	1.16	.078	.53	.41	5/16
2-4 B2HT2	2B2TU4	2-HC-A-401	1/8	1/4	1.26	.078	.64	.41	3/8
4-4 B2HT2	4B2TU4	4-HC-A-401	1/4	1/4	1.64	.156	.64	.78	3/8
6-6 B2HT2	6B2TU6	6-HC-A-601	3/8	3/8	1.75	.156	.72	.78	7/16

表中尺寸仅供参考，可根据实际情况调整。

注：硬管转换接头是针对与派克接头和阀门相连接而设计的。只要将硬管转换接头插入到底然后在手动旋紧的基础上继续旋紧螺母，对于尺寸为3及以下的旋转3/4圈，对于4及以下的尺寸旋转超过1-1/4圈。如果需要在软管端配备螺母和卡套，请在基本订货号后加上-Z6。

HCS

软管连接套管
英制

PARKER 订货号	英寸			
	软管内径	软管外径	L	W HEX
HCS 2-4	1/8	1/4	0.41	3/8
HCS 4-6	1/4	3/8	0.78	9/16
HCS 4-7	1/4	7/16	0.78	5/8
HCS 4-8	1/4	1/2	0.78	11/16
HCS 4-9	1/4	9/16	0.78	3/4
HCS 5-7	5/16	7/16	0.88	5/8
HCS 6-8	3/8	1/2	0.88	11/16
HCS 6-9	3/8	9/16	0.88	3/4
HCS 8-11	1/2	11/16	0.94	7/8
HCS 12-16	3/4	1	1.06	1-1/4

表中尺寸仅供参考，可根据实际情况调整。

颜色代码


为便于查阅，表格抬头采用以下不同颜色区分英制和公制。

英制

公制




TIZ 软管衬套 英制



PARKER 订货号	互换型号	英寸		
		软管外径	软管内径	壁厚
3 TIZ .125	305-2	3/16	.125	.031
4 TIZ .125	405-2	1/4	.125	.062
4 TIZ .170	405-170	1/4	.170	.040
4 TIZ .188	405-3	1/4	.188	.031
5 TIZ .125	505-2	5/16	.125	.094
5 TIZ .188	505-3	5/16	.188	.062
5 TIZ .250	505-4	5/16	.250	.031
6 TIZ .188	605-3	3/8	.188	.094
6 TIZ .250	605-4	3/8	.250	.062
8 TIZ .250	815-4	1/2	.250	.125
8 TIZ .375	815-6	1/2	.375	.062
10 TIZ .375	1015-6	5/8	.375	.125
10 TIZ .500	1015-8	5/8	.500	.062
12 TIZ .500	1215-8	3/4	.500	.125
12 TIZ .625	1215-10	3/4	.625	.062
16 TIZ .750	1615-12	1	.750	.125
16 TIZ .875	1615-14	1	.875	.062

表中尺寸仅供参考，可根据实际情况调整。
注：TIZ软管衬套专为配合软质塑料管使用而设计。下表列出了管壁厚度和相应的最小通径以便系统设计者能选择合适的衬套与管路配合。
例如：4 TIZ (.125)应该与壁厚为.062英寸、通径为.125英寸的软管配合使用。

TIZ 软管衬套 公制




PARKER 订货号	互换型号	毫米		
		软管外径	软管内径	壁厚
TIZ 6 (4)	6M5-4M	6	4	1,0
TIZ 8 (6)	8M5-6M	8	6	1,0
TIZ 10 (6)	10M5-6M	10	6	2,0
TIZ 10 (8)	10M5-8M	10	8	1,0
TIZ 12 (8)	12M5-8M	12	8	2,0
TIZ 12 (10)	12M5-10M	12	10	1,0
TIZ 15 (10)	15M5-10M	15	10	2,5

表中尺寸仅供参考，可根据实际情况调整。
注：TIZ软管衬套专为配合软质塑料管使用而设计。下表列出了管壁厚度和相应的最小通径以便系统设计者能选择合适的衬套与管路配合。
例如：TIZ6(4) 应该与壁厚为1mm、通径为4mm的软管配合使用。

TIZ软管衬套使CPI/A-LOK®卡套接头能够用于塑料软管的连接。


BZ, NU 卡套螺母 英制



CPI™ 订货号	A-LOK® 订货号	互换型号	英寸		
			卡套管 外径	A	W HEX
1 BZ	1NU1	102-1	1/16	0.31	5/16
2 BZ	2NU2	202-1	1/8	0.47	7/16
3 BZ	3NU3	302-1	3/16	0.47	1/2
4 BZ	4NU4	402-1	1/4	0.50	9/16
5 BZ	5NU5	502-1	5/16	0.53	5/8
6 BZ	6NU6	602-1	3/8	0.56	11/16
8 BZ	8NU8	812-1	1/2	0.69	7/8
10 BZ	10NU10	1012-1	5/8	0.69	1
12 BZ	12NU12	1212-1	3/4	0.69	1-1/8
14 BZ	14NU14	1412-1	7/8	0.69	1-1/4
16 BZ	16NU16	1612-1	1	0.81	1-1/2
20 BZ	20NU20	2012-1	1-1/4	1.25	1-7/8
24 BZ	24NU24	2412-1	1-1/2	1.50	2-1/4
32 BZ	32NU32	3212-1	2	2.06	3

表中尺寸仅供参考，可根据实际情况调整。
注：所有尺寸为20、24和32镀锌螺母都需要采用系统兼容的润滑剂（Permatex Antiseize-Parker Catalog4290-INST）或者其他方式对接头体和螺母螺纹进行处理。这样可以大大减轻安装接头的工作强度。


BZ, NUM 卡套螺母 公制



CPI™ 订货号	A-LOK® 订货号	互换型号	UN 螺纹端	毫米		
				卡套管外径	A	W HEX
BZ 2	NUM2	2M2-1	5/16-20	2	11,9	12,0
BZ 3	NUM3	3M2-1	5/16-20	3	11,9	12,0
BZ 4	NUM4	4M2-1	3/8-20	4	11,9	12,0
BZ 6	NUM6	6M2-1	7/16-20	6	12,7	14,0
BZ 8	NUM8	8M2-1	1/2-20	8	13,5	16,0
BZ 10	NUM10	10M2-1	5/8-20	10	15,1	19,0
BZ 12	NUM12	12M2-1	3/4-20	12	17,5	22,0
BZ 14	NUM14	14M2-1	7/8-20	14	17,5	25,0
BZ 15	NUM15	15M2-1	7/8-20	15	17,5	25,0
BZ 16	NUM16	16M2-1	7/8-20	16	17,5	25,0
BZ 18	NUM18	18M2-1	1-20	18	17,5	30,0
BZ 20	NUM20	20M2-1	1.1/8-20	20	17,5	32,0
BZ 22	NUM22	22M2-1	1.1/8-20	22	17,5	32,0
BZ 25	NUM25	25M2-1	1.5/16-20	25	20,6	38,0

表中尺寸仅供参考，可根据实际情况调整。


BZI 内嵌式卡套螺母 英制



PARKER 订货号	互换型号	英寸		
		卡套管外径	A	W HEX
1 BZI	1F2-1GC	1/16	.39	1/4
2 BZI	2F2-1GC	1/8	.44	7/16

表中尺寸仅供参考，可根据实际情况调整。

BZP 滚花螺母 英制



PARKER 订货号	互换型号	英寸	
		卡套管外径	A
1 BZP	102-1K	1/16	.32
2 BZP	202-1K	1/8	.47
3 BZP	302-1K	3/16	.47
4 BZP	402-1K	1/4	.51
5 BZP	502-1K	5/16	.54
6 BZP	812-1K	3/8	.57
8 BZP	602-1K	1/2	.69
10 BZP	1012-1K	5/8	.69

表中尺寸仅供参考，可根据实际情况调整。

BZP安装说明

1. 将派克A-LOK®接头体上的BZ/NU螺母互换型号为BZP螺母。
2. 将塑料管插入接头体直到底部
3. 手动旋紧。
滚花螺母是专为低压应用中的软质塑料卡套管而设计的，安装时只需手动旋紧即可满足使用。

例如：实验室测试管路。在这种应用中经常用尼龙或PTFE®卡套代替金属卡套使用。

TZ 卡套




PARKER 订货号	英寸 卡套管外径
1 TZ	1/16
2 TZ	1/8
3 TZ	3/16
4 TZ	1/4
5 TZ	5/16
6 TZ	3/8
8 TZ	1/2
10 TZ	5/8
12 TZ	3/4
14 TZ	7/8
16 TZ	1
20 TZ	1-1/4
24 TZ	1-1/2
32 TZ	2

表中尺寸仅供参考，可根据实际情况调整。

PARKER 订货号	毫米 卡套管外径
TZ 3	3
TZ 6	6
TZ 8	8
TZ 10	10
TZ 12	12
TZ 16	16
TZ 20	20
TZ 25	25

表中尺寸仅供参考，可根据实际情况调整。


FF 前卡套 英制



PARKER 订货号	互换型号	英寸 卡套管外径
1FF1	103-1	1/16
2FF2	203-1	1/8
3FF3	303-1	3/16
4FF4	403-1	1/4
5FF5	503-1	5/16
6FF6	603-1	3/8
8FF8	813-1	1/2
10FF10	1013-1	5/8
12FF12	1213-1	3/4
14FF14	1413-1	7/8
16FF16	1613-1	1
20FF20	2013-1	1-1/4
24FF24	2413-1	1-1/2
32FF32	3213-1	2

注：除了常用的金属材料卡套外，Parker还可以提供常用的一些塑料材质的卡套，比如PTFE和尼龙。详情请咨询parker公司。

FFM 前卡套 公制



PARKER 订货号	互换型号	MM 卡套管外径
FFM2	2M3-1	2
FFM3	3M3-1	3
FFM4	4M3-1	4
FFM6	6M3-1	6
FFM8	8M3-1	8
FFM10	10M3-1	10
FFM12	12M3-1	12
FFM14	14M3-1	14
FFM15	15M3-1	15
FFM16	16M3-1	16
FFM18	18M3-1	18
FFM20	20M3-1	20
FFM22	22M3-1	22
FFM25	25M3-1	25

注：除了常用的金属材料卡套外，Parker还可以提供常用的一些塑料材质的卡套，比如PTFE和尼龙。详情请咨询parker公司。

BF 后卡套 英制



尺寸在4-32的不锈钢卡套都经Suparcase表面硬化技术处理。

PARKER 订货号	互换型号	英寸 卡套管外径
1BF1	104-1	1/16
2BF2	204-1	1/8
3BF3	304-1	3/16
4BF4	404-1	1/4
5BF5	504-1	5/16
6BF6	604-1	3/8
8BF8	814-1	1/2
10BF10	1014-1	5/8
12BF12	1214-1	3/4
14BF14	1414-1	7/8
16BF16	1614-1	1
20BF20	2014-1	1-1/4
24BF24	2414-1	1-1/2
32BF32	3214-1	2

注：除了常用的金属材料卡套外，Parker还可以提供常用的一些塑料材质的卡套，比如PTFE和尼龙。详情请咨询parker公司。

BFM 后卡套 公制



尺寸在6-25mm的不锈钢，卡套都经Suparcase表面硬化技术处理。

PARKER 订货号	互换型号	MM 卡套管外径
BFM2	2M4-1	2
BFM3	3M4-1	3
BFM4	4M4-1	4
BFM6	6M4-1	6
BFM8	8M4-1	8
BFM10	10M4-1	10
BFM12	12M4-1	12
BFM14	14M4-1	14
BFM15	15M4-1	15
BFM16	16M4-1	16
BFM18	18M4-1	18
BFM20	20M4-1	20
BFM22	22M4-1	22
BFM25	25M4-1	25

注：除了常用的金属材料卡套外，Parker还可以提供常用的一些塑料材质的卡套，比如PTFE和尼龙。详情请咨询parker公司。

卡套套装

该套装使订购、储存及组装得到大大简化



CPI™ 订货号	A-LOK® 订货号	英寸 卡套管外径
2 CPI-*-SET	2 ALOK-*-SET	1/8
4 CPI-*-SET	4 ALOK-*-SET	1/4
6 CPI-*-SET	6 ALOK-*-SET	3/8
8 CPI-*-SET	8 ALOK-*-SET	1/2
12 CPI-*-SET	12 ALOK-*-SET	3/4
16 CPI-*-SET	16 ALOK-*-SET	1

*材料代码-316-SS, B-铜, S-碳钢

CPI™ 订货号	A-LOK® 订货号	MM 卡套管外径
6M CPI-*-SET	6M ALOK-*-SET	6
8M CPI-*-SET	8M ALOK-*-SET	8
10M CPI-*-SET	10M ALOK-*-SET	10
12M CPI-*-SET	12M ALOK-*-SET	12

*材料代码-316-SS, B-铜, S-碳钢

Parker卡套组件给您提供更多便利。该组件包括一整套卡套套件。此套件一般一次只搭配一套

颜色代码

为便于查阅，表格抬头采用以下不同颜色区分英制和公制。

英制




公制



FNZ, BLP 堵塞 英制

封堵CPI™/A-LOK®接头
的开口端



CPI™ 订货号	A-LOK® 订货号	互换型号	英寸			
			卡套管 外径	螺纹端	A	W HEX
1 FNZ	1BLP1	100-P	1/16	10-32	0.31	5/16
2 FNZ	2BLP2	200-P	1/8	5/16-20	0.47	7/16
3 FNZ	3BLP3	300-P	3/16	3/8-20	0.47	1/2
4 FNZ	4BLP4	400-P	1/4	7/16-20	0.50	9/16
5 FNZ	5BLP5	500-P	5/16	1/2-20	0.53	5/8
6 FNZ	6BLP6	600-P	3/8	9/16-20	0.56	11/16
8 FNZ	8BLP8	810-P	1/2	3/4-20	0.69	7/8
10 FNZ	10BLP10	1010-P	5/8	7/8-20	0.69	1
12 FNZ	12BLP12	1210-P	3/4	1-20	0.69	1-1/8
14 FNZ	14BLP14	1410-P	7/8	1-1/8-20	0.69	1-1/4
16 FNZ	16BLP16	1610-P	1	1-5/16-20	0.81	1-1/2
20 FNZ	20BLP20	2010-P	1-1/4	1-5/8-20	1.35	1-7/8
24 FNZ	24BLP24	2410-P	1-1/2	1-15/16-20	1.72	2-1/4
32 FNZ	32BLP32	3210-P	2	2-5/8-20	2.27	3

表中尺寸仅供参考，可根据实际情况调整。


安装说明

只需用扳手在
手动旋紧位置
再旋1/4圈。

组件包括带密
封圈的机加工
卡套。

FNZ, BLPM 堵塞 公制

封堵CPI™/A-LOK®接头
开口端



CPI™ 订货号	A-LOK® 订货号	互换型号	毫米			
			卡套管 外径	螺纹端	A	W HEX
FNZ 2	BLPM2	2MO-P	2	5/16-20	11,9	12,0
FNZ 3	BLPM3	3MO-P	3	5/16-20	11,9	12,0
FNZ 4	BLPM4	4MO-P	4	3/8-20	11,9	12,0
FNZ 6	BLPM6	6MO-P	6	7/16-20	12,7	14,0
FNZ 8	BLPM8	8MO-P	8	1/2-20	13,5	16,0
FNZ 10	BLPM10	10MO-P	10	5/8-20	15,1	19,0
FNZ 12	BLPM12	12MO-P	12	3/4-20	17,5	22,0
FNZ 14	BLPM14	14MO-P	14	7/8-20	17,5	25,0
FNZ 15	BLPM15	15MO-P	15	7/8-20	17,5	25,0
FNZ 16	BLPM16	16MO-P	16	7/8-20	17,5	25,0
FNZ 18	BLPM18	18MO-P	18	1-20	17,5	30,0
FNZ 20	BLPM20	20MO-P	20	1-1/8-20	17,5	32,0
FNZ 22	BLPM22	22MO-P	22	1-1/8-20	17,5	32,0
FNZ 25	BLPM25	25MO-P	25	1-5/16-20	20,6	38,0

表中尺寸仅供参考，可根据实际情况调整。



安装说明

手紧后再用扳
手旋1/4圈。

组件中包含卡
套和卡环。

PNBZ, BLEN 管帽 英制

封堵卡套管开口端





CPI™ 订货号	A-LOK® 订货号	互换型号	英寸			
			卡套管 外径	A	C	W HEX
1 PNBZ	1BLEN1	100-C	1/16	0.56	0.43	5/16
2 PNBZ	2BLEN2	200-C	1/8	0.79	0.60	7/16
3 PNBZ	3BLEN3	300-C	3/16	0.84	0.64	7/16
4 PNBZ	4BLEN4	400-C	1/4	0.92	0.70	1/2
5 PNBZ	5BLEN5	500-C	5/16	0.96	0.73	9/16
6 PNBZ	6BLEN6	600-C	3/8	1.01	0.76	5/8
8 PNBZ	8BLEN8	810-C	1/2	1.15	0.87	13/16
10 PNBZ	10BLEN10	1010-C	5/8	1.18	0.87	15/16
12 PNBZ	12BLEN12	1210-C	3/4	1.25	0.87	1-1/16
14 PNBZ	14BLEN14	1410-C	7/8	1.31	0.87	1-3/16
16 PNBZ	16BLEN16	1610-C	1	1.52	1.05	1-3/8
20 PNBZ	20BLEN20	2010-C	1-1/4	2.09	1.52	1-3/4
24 PNBZ	24BLEN24	2410-C	1-1/2	2.53	1.77	2-1/8
32 PNBZ	32BLEN32	3210-C	2	3.41	2.47	2-3/4

注：接头体的订货号为PNZ
A和C的尺寸是在手动旋紧状态下测得。

表中尺寸仅供参考，可根据实际情况调整。

PNBZ, BLENM 保护盖 公制

封堵卡套管开口端




CPI™ 订货号	A-LOK® 订货号	互换型号	毫米			
			卡套管外径	A	C	W HEX
PNBZ 2	BLENM2	2MO-C	2	13,5	15,3	12,0
PNBZ 3	BLENM3	3MO-C	3	13,5	15,3	12,0
PNBZ 4	BLENM4	4MO-C	4	14,3	16,1	12,0
PNBZ 6	BLENM6	6MO-C	6	15,9	17,7	14,0
PNBZ 8	BLENM8	8MO-C	8	17,1	18,6	15,0
PNBZ 10	BLENM10	10MO-C	10	19,1	19,5	18,0
PNBZ 12	BLENM12	12MO-C	12	19,1	22,0	22,0
PNBZ 14	BLENM14	14MO-C	14	19,8	22,0	24,0
PNBZ 15	BLENM15	15MO-C	15	19,8	22,0	24,0
PNBZ 16	BLENM16	16MO-C	16	19,8	22,0	24,0
PNBZ 18	BLENM18	18MO-C	18	21,3	22,0	27,0
PNBZ 20	BLENM20	20MO-C	20	23,9	22,0	30,0
PNBZ 22	BLENM22	22MO-C	22	23,9	22,0	30,0
PNBZ 25	BLENM25	25MO-C	25	26,2	26,5	35,0

注：接头体的订货号为PNZ
A和C的尺寸是在手动旋紧状态下测得。

表中尺寸仅供参考，可根据实际情况调整。

MDF 排放保护帽 NPT外螺纹 英制



CPI™ 订货号	互换型号	螺纹端	英寸			
			A	R	E 最小开口处	W HEX
2 MDF	MS-MD-2M	1/8-27	0.63	.38	.19	9/16
4 MDF	MS-MD-4M	1/4-18	0.81	.56	.28	9/16
6 MDF	MS-MD-6M	3/8-18	0.81	.56	.41	11/16
8 MDF	MS-MD-8M	1/2-14	1.06	.75	.50	7/8
12 MDF	MS-MD-12M	3/4-14	1.13	.75	.63	1-1/16
16 MDF	MS-MD-16M	1-11-1/2	1.31	.95	.94	1-3/8

Parker仪器仪表排放保护帽对仪器开口处、卡套管、排泄口等进行有效保护。
金属丝网筛可以有效阻止如昆虫或碎片等外部杂物进入系统，从而防止了对系统的堵塞以及由此造成的破坏。

表中尺寸仅供参考，可根据实际情况调整。

- 管道堵头，穿孔设计
- 40 x 40目，直径.010英寸的金属丝网筛。
- 专为内螺纹管、直通、弯头或三通管出口设计。

颜色代码

为便于查阅，表格抬头采用以下不同颜色区分英制和公制。


英制

公制

密封垫片

组合密封件

由一个不锈钢外圈和氟橡胶内圈组成，用于密封ISO直管外螺纹




PARKER 订货号	T BSPP 螺纹端	D	H
M30201-SS	1/8	0.63	.08
M30202-SS	1/4	0.81	.08
M30203-SS	3/8	0.94	.08
M30204-SS	1/2	1.12	.10
M30206-SS	3/4	1.38	.10
M30208-SS	1	1.69	.10

可提供带有丁腈橡胶内圈的碳钢组合密封件。
只需将后缀SS替换为S即可。

密封件压力等级		
螺纹端	PSI	BAR
1/8	5300	370
1/4	5500	380
3/8	4400	300
1/2	4000	280
3/4	3700	260
1	2800	190

表中尺寸仅供参考，可根据实际情况调整。

铜垫片



用于BSPP外螺纹密封

PARKER 订货号	螺纹	D	D	H
M28329-CU	1/8	0.71	0.39	.09
M28330-CU	1/4	0.87	0.55	.09
M28331-CU	3/8	0.94	0.67	.09
M28332-CU	1/2	1.18	0.87	.10
M28334-CU	3/4	1.38	1.06	.09
M28336-CU	1	1.65	1.34	.09

用于BSPP内螺纹密封

PARKER 订货号	螺纹	D	D	H
M25179-CU	1/8	0.322	.188	.062
M25180-CU	1/4	0.436	.250	.062
M25181-CU	3/8	0.574	.375	.062
M25182-CU	1/2	0.719	.500	.062
M25184-CU	3/4	0.935	.719	.062
M25186-CU	1	1.178	.969	.093

表中尺寸仅供参考，可根据实际情况调整。

用于密封ISO直管内/外螺纹。

请注意连接处的压力等级由锥螺纹连接决定。而BSPP螺纹端的压力等级则取决于所用密封垫片的类型。

颜色代码


为便于查阅，表格抬头采用以下不同颜色区分英制和公制。

英制

公制




WLZ 穿板锁紧螺母 英制



PARKER 订货号	互换型号	英寸			
		A-LOK® 螺纹	卡套管外径	A	W HEX
1 WLZ	102-61	10-32	1/16	.13	5/16
2 WLZ	202-61	5/16-20	1/8	.19	1/2
3 WLZ	302-61	3/8-20	3/16	.22	9/16
4 WLZ	402-61	7/16-20	1/4	.22	5/8
5 WLZ	502-61	1/2-20	5/16	.23	11/16
6 WLZ	602-61	9/16-20	3/8	.25	3/4
8 WLZ	812-61	3/4-20	1/2	.28	15/16
10 WLZ	1012-61	7/8-20	5/8	.31	1-1/16
12 WLZ	1212-61	1"-20	3/4	.34	1-3/16
14 WLZ	1412-61	1-1/8-20	7/8	.38	1-3/8
16 WLZ	1612-61	1-5/16-20	1	.38	1-5/8

表中尺寸仅供参考，可根据实际情况调整。


WLN 穿板锁紧螺母 英制



PARKER 订货号	英寸			
	SAE直螺纹	卡套管外径	A	W HEX
4 WLN	7/16-20	1/4	.28	11/16
6 WLN	9/16-18	3/8	.27	13/16
8 WLN	3/4-16	1/2	.31	1
12 WLN	1-1/16-12	3/4	.41	1-3/8
16 WLN	1-5/16-12	1	.41	1-5/8

表中尺寸仅供参考，可根据实际情况调整。


BN 穿板锁紧螺母 公制



PARKER 订货号	毫米			
	SAE 直螺纹	卡套管外径	A	W HEX
2BN2	5/16-20	2 & 3	4,8	13,0
3BN3	3/8-20	4	5,6	14,0
4BN4	7/16-20	6	5,6	16,0
5BN5	1/2-20	8	5,6	17,0
BNM10	5/8-20	10	6,4	21,0
8BN8	3/4-20	12	7,1	24,0
10BN10	7/8-20	14, 15 & 16	7,9	27,0
12BN12	1-20	18	8,6	30,0
14BN14	1-1/8-20	20 & 22	9,7	33,0
16BN16	1-5/16-20	25	9,7	41,0

表中尺寸仅供参考，可根据实际情况调整。

L5N 锁紧螺母



PARKER 订货号	英寸		
	直螺纹端	A	W HEX
2 L5NR	5/16-24	.22	7/16
3 L5NR	3/8-24	.22	1/2
4 L5NR	7/16-20	.28	9/16
5 L5NR	1/2-20	.28	5/8
6 L5NR	9/16-18	.28	11/16
8 L5NR	3/4-16	.31	7/8
10 L5NR	7/8-14	.36	1
12 L5NR	1-1/16-12	.41	1-1/4
14 L5NR	1-3/16-12	.41	1-3/8
16 L5NR	1-5/16-12	.41	1-1/2

表中尺寸仅供参考，可根据实际情况调整。

注：与55页和62页上的M2SC和M2TU接头配合使用。