




通径

9 = 63.5 mm²

RECTUS Serie

209KL



70%实际尺寸



2007欧洲红点大奖

产品描述

安全无泄漏快换式接头具有极低的泄漏率和最小的残留死角。连接时无空气锁入；断开连接时阀体上只有极微量的介质残留。适用于敏感环境，如分析技术，冷却系统，传输系统以及其它具有腐蚀性介质的环境中。

优点

可单手操作
滑套符合人体工学设计
易于连接
环形设计保护阀体
极少的介质残留量

互换性

RECTUS Design

工作压力

最大工作压力15 bar。
最大静态压力的安全系数为4:1。

工作温度

-15°C ~ +200°C (FKM)
另有其它材质密封圈可供选择。

材质

接头体

本体
阀体
滑套
阀
弹簧和锁定环
锁定球体
密封圈


AISI 316 L

AISI 316 L
AISI 316 L
AISI 316 L
AISI 316 L
AISI 316 Ti
AISI 420
FKM

插头体

本体
螺纹端
阀
弹簧
密封圈

AISI 316 L
AISI 316 L
AISI 316 L
AISI 316 Ti
FKM



接头体	内螺纹	连接尺寸	材质	订货号	插头体	内螺纹	连接尺寸	材质	订货号
		G 1/2	AISI 316 L	209KL IW21 EVX			G 1/2	AISI 316 L	209SL IW21 EVX
接头体	内螺纹	G 3/4	AISI 316 L	209KL IW26 EVX	插头体	内螺纹	G 3/4	AISI 316 L	209SL IW26 EVX